



Vasco RELIEF структурна акрилова фарба для декоративних робіт.

Vasco

- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Підходить для пористих поверхонь
- Висока атмосферостійкість
- Стійкість до агресивних промислових забруднень повітря і механічних впливів
- Висока паропроникність та вологостійкість
- Висока еластичність, що дозволяє формувати різні фактури

23 м²
10 л

паропроникна
підходить
для цегли

структурна
акрилова
декоративна фарба

атмосферостійка
для пористих
поверхонь

для
зовнішніх
та
внутрішніх
робіт

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco RELIEF – структурна акрилова фарба для декоративних робіт зовні та всередині приміщень.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для фасадних та зносостійких декоративних внутрішніх покриттів з різноманітними фактурами. Призначена спеціально для покриття пористих та газобетонних основ, а також для мінеральних штукатурок. Може використовуватись як ґрунтовочне покриття під синтетичні штукатурки, а також в комплексі з декоративними матеріалами всередині приміщень.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

- Бетон, газобетон.
- Силікатна цегла.
- Керамічна цегла.
- Гіпс, гіпсокартон.
- Зашпакльовані, заштукатурені та інші пористі поверхні.
- Гіпсолітові плити.
- Азбестоцемент.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А.

В'язуче: Стирол-акрилатна дисперсія.

Колір: База А – білий. Тонується по каталогам NCS, RAL, Symphony, Monicolor у світлі кольори.

Склад: Стиролакрилатна дисперсія, діоксид титану, допоміжні домішки.

Витрата на 1 шар: Як ґрунтового покриття: 5 м²/л, шорсткі і пористі поверхні: 2 – 3 м²/л.

Витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при фарбуванні.

Розчинник: Вода.

Щільність: 1,65 г/см³

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °С до +35 °С, в недоступному для дітей місці.

Берегти від морозу і прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці від дати виготовлення.

Розмір тари: 2,7 л, 9 л.

Час висихання:

при +20 °С і відносній вологості повітря 65%

Наступний шар – через 24 години.

Повне висихання: через 3 доби.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°С до + 30°С, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною.

Відшарування, старі покриття та жирові забруднення ретельно видалити.

Нерівності та дефекти зашпаклювати цементною шпаклівкою і витримати не менше 3 діб.

Поверхні з газобетону, крихкі основи обробити ґрунтовкою Vasco Deep Grunt згідно з інструкцією. Вражені грибами місця очистити і обробити антисептичним засобом.

НАНЕСЕННЯ

- Перед використанням ретельно перемішати.
- При нанесенні ґрунтовочного шару розбавити водою максимум до 10%.
- Наносити щіткою, шпателем або цигейковим валиком.
- Заключний шар не розбавляючи наносити невеликими відрізками цигейковим валиком, потім розкотати в одному напрямку більш грубим валиком з пінопласту.
- Покриття можна надавати рельєфний малюнок за допомогою структурних валиків, шпателя або щітки.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні.

Vasco RELIEF структурна акрилова фарба для декоративних робіт.**Vasco****КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012****За призначенням:** Декорування.**За типом в'язучого:** Сополімер.**Блиск:** G3, Матовий.**Зернистість:** S4, грубозернисте.**ДОГЛЯД**

Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не набуде остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно.

Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки.

Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою.

Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9).

Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також тверді губки й щітки.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультом.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.